



Catalogue des téléphones IP



Le monde de la téléphonie adaptée à vos besoins



Wipecom, votre partenaire en téléphonie IP

Les postes téléphoniques IP

Les postes IP remplacent les postes analogiques et numériques traditionnels. En se connectant sur votre réseau informatique existant, ils permettent de s'affranchir du câblage séparé propre à la téléphonie.

Suivant le modèle, il est de plus possible d'utiliser un seul et unique câble pour brancher à la fois un téléphone et un ordinateur. Dans les deux cas, une économie intéressante autant dans les nouveaux bâtiments que dans les anciens bureaux mal équipés !

Tout comme votre ordinateur, ils sont indépendants de la prise réseau sur laquelle vous les branchez. Il est donc très simple de déployer ou déplacer par après les postes. Avec les anciens centraux, le déplacement physique d'un poste demandait une modification sur la centrale, car la ligne utilisée devait également être adaptée, avec les coûts de maintenance que cela impliquait. Ici, plus de problème. Débranchez, branchez et le tour est joué !

Nous proposons une large gamme de postes téléphoniques IP, de différentes marques. Parmi tous ces modèles, il est facile de trouver un modèle adapté à chaque budget et aux préférences et besoins de chacun:

- Ecran plus ou moins large, monochrome ou couleur
- Touches de raccourci pour les fonctions les plus courantes (transfert, mise en attente, conférence, ...), ou touches contextuelles sur l'écran LCD
- Touches de lignes (réception d'appels multiples)
- Touches programmables permettant notamment d'appeler et voir l'état des autres postes directement (supervision)
- Connexion pour un casque
- Support du décrochage depuis un casque sans fil électronique
- Prise réseau supplémentaire pour partager une même connexion avec un ordinateur
- Support de l'alimentation par le câble réseau afin d'éviter l'encombrement d'un bloc secteur additionnel
- Support d'un ou plusieurs module(s) annexe(s) offrant des touches de raccourcis et/ou de lignes supplémentaires pour les opérateurs
- Mode mains libres en duplex intégral
- Support de la qualité HD Audio
- Support d'annuaire interne personnel et/ou annuaire d'entreprise partagé
- ...

Comme nos centrales et postes IP n'utilisent pas de protocole propriétaire, mais bien le protocole standard SIP, vous pouvez combiner les éléments à volonté, tout en ayant l'assurance de ne pas être lié à un fournisseur particulier.





■ Grandstream

| | |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | GXP1100/1105 | GXP1160/1165 | GXP1400/1405 |
| Ecran | Graphique LCD | - | 128x40 | 128x40 |
| | Rétro-éclairé | - | - | - |
| | Inclinable | - | - | - |
| | Couleur | - | - | - |
| | Tactile | - | - | - |
| | Vidéo | - | - | - |
| Raccourcis | Transfert | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mise en attente | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Conférence | - | ✓ | ✓ |
| | DND | - | - | - |
| Audio | Support casque | - | RJ9 | RJ9 |
| | HD Audio | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mains libres | - | ✓ | ✓ |
| | Support EHS | - | - | - |
| Touches | Lignes | - | - | 2 |
| | Contextuelles | - | 3 | 3 |
| | Programmables | 4 | - | - |
| | Module extension | - | - | - |
| Annuaire | Personnel | - | ✓ | ✓ |
| | Centralisé XML | - | ✓ | ✓ |
| | Centralisé LDAP | - | ✓ | ✓ |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | - | ✓ | ✓ |
| | POE | modèle 1105 | modèle 1165 | modèle 1405 |
| | Gigabit | - | - | - |
| | Wifi | - | - | - |
| | VPN | - | - | - |

■ Grandstream

| | |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | GXP1450 | GXP2130 | GXP2140 |
| Ecran | Graphique LCD | 180x90 | 320x240 | 480x272 |
| | Rétro-éclairé | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Inclinable | - | - | - |
| | Couleur | - | ✓ | ✓ |
| | Tactile | - | - | - |
| | Vidéo | - | - | - |
| Raccourcis | Transfert | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mise en attente | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Conférence | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DND | - | - | ✓ |
| Audio | Support casque | 2.5mm / RJ9 | RJ9 | RJ9 |
| | HD Audio | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mains libres | full duplex | full duplex | full duplex |
| | Support EHS | - | ✓ Casques Plantronics | ✓ Casques Plantronics |
| Touches | Lignes | 2 | 3 | 6 |
| | Contextuelles | 3 | 4 | 5 |
| | Programmables | - | 8 | 24 |
| | Module extension | - | - | 4x20 touches en option |
| Annuaire | Personnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Centralisé XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Centralisé LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | ✓ | ✓ | ✓ |
| | POE | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Gigabit | - | ✓ | ✓ |
| | Wifi | - | - | - |
| | VPN | - | - | - |

■ Grandstream

| | |  |  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | GXP2160 | GXP2200 |
| Ecran | Graphique LCD | 480x272 | 480x272 |
| | Rétro-éclairé | ✓ | ✓ |
| | Inclinable | - | - |
| | Couleur | ✓ | ✓ |
| | Tactile | - | ✓ |
| | Vidéo | - | - |
| Raccourcis | Transfert | ✓ | ✓ |
| | Mise en attente | ✓ | ✓ |
| | Conférence | ✓ | ✓ |
| | DND | - | - |
| Audio | Support casque | RJ9 | RJ9 |
| | HD Audio | ✓ | ✓ |
| | Mains libres | full duplex | full duplex |
| | Support EHS | ✓ Casques Plantronics | ✓ Casques Plantronics |
| Touches | Lignes | 6 | 4 |
| | Contextuelles | 5 | 3 |
| | Programmables | 24 | 18 |
| | Module extension | - | 4x20 touches en option |
| Annuaire | Personnel | ✓ | ✓ |
| | Centralisé XML | ✓ | ✓ |
| | Centralisé LDAP | ✓ | ✓ |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | ✓ | ✓ |
| | POE | ✓ | ✓ |
| | Gigabit | ✓ | ✓ |
| | Wifi | - | - |
| | VPN | - | - |

■ Grandstream - vidéo



| | | GXV3140 | GXV3175 |
|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Ecran | Graphique LCD | 240x120 | 800x480 |
| | Rétro-éclairé | ✓ | ✓ |
| | Inclinable | - | - |
| | Tactile | - | ✓ |
| | Vidéo | ✓ | ✓ |
| Raccourcis | Transfert | ✓ | - |
| | Mise en attente | ✓ | - |
| | Conférence | ✓ | - |
| | DND | - | - |
| Audio | Support casque | 2.5mm | 2.5mm |
| | HD Audio | ✓ | ✓ |
| | Mains libres | full duplex | full duplex |
| | Support EHS | - | - |
| Touches | Lignes | 4 | 4 |
| | Contextuelles | 4 | 3 |
| | Programmables | 24+4 | 18 |
| | Module extension | - | 4x20 touches en option |
| Annuaire | Personnel | ✓ | ✓ |
| | Centralisé XML | ✓ | ✓ |
| | Centralisé LDAP | ✓ | ✓ |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | ✓ | ✓ |
| | POE | ✓ | ✓ |
| | Gigabit | - | - |
| | Wifi | - | ✓ |
| | VPN | - | - |

■ Grandstream - DECT




| |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | DP715 | DP710 |
| Taille écran | 102x80 | 102x80 |
| Dimension combiné | 160x46x20 | 160x46x20 |
| Base | ✓ | - |
| Autonomie en veille | 80h | 80h |
| Autonomie en communication | 10h | 10h |
| Vibreur | - | - |
| Support oreillette | - | - |
| Support bluetooth | - | - |
| Portée en intérieur | 50 m | 50 m |
| Portée en champ libre | 300 m | 300 m |

■ Snom



| | | 300 | 320 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Ecran | Graphique LCD | 2x16 caractères | 2x24 caractères |
| | Rétro-éclairé | - | ✓ |
| | Inclinable | - | ✓ |
| | Couleur | - | - |
| | Tactile | - | - |
| | Vidéo | - | - |
| Raccourcis | Transfert | - | ✓ |
| | Mise en attente | - | ✓ |
| | Conférence | - | ✓ |
| | DND | - | ✓ |
| Audio | Support casque | RJ9 | RJ9 |
| | HD Audio | - | - |
| | Mains libres | full duplex | full duplex |
| | Support EHS | - | module EHS en option |
| Touches | Lignes | - | - |
| | Contextuelles | - | 4 |
| | Programmables | 6 | 12 |
| | Module extension | - | 3x42 touches en option |
| Annuaire | Personnel | ✓ | ✓ |
| | Centralisé XML | - | - |
| | Centralisé LDAP | ✓ | ✓ |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | ✓ | ✓ |
| | POE | ✓ | ✓ |
| | Gigabit | - | - |
| | Wifi | - | - |
| | VPN | - | - |

■ Snom

| | |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 710/715 | 720 | 760 |
| Ecran | Graphique LCD | 128x48 | 128x48 | 320x240 |
| | Rétro-éclairé | - | - | - |
| | Inclinable | - | - | - |
| | Couleur | - | - | - |
| | Tactile | - | - | - |
| | Vidéo | - | - | - |
| Raccourcis | Transfert | - | ✓ | ✓ |
| | Mise en attente | - | ✓ | ✓ |
| | Conférence | - | - | - |
| | DND | - | ✓ | ✓ |
| Audio | Support casque | RJ9 | RJ9 | RJ9 |
| | HD Audio | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mains libres | full duplex | full duplex | full duplex |
| | Support EHS | module EHS en option | module EHS en option | module EHS en option |
| Touches | Lignes | - | - | 4 |
| | Contextuelles | 4 | 4 | 4 |
| | Programmables | 5 | 18 | 12 |
| | Module extension | - | - | - |
| Annuaire | Personnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Centralisé XML | - | - | - |
| | Centralisé LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | ✓ | ✓ | ✓ |
| | POE | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Gigabit | modèle 715 | ✓ | ✓ |
| | Wifi | option (modèle 715) | option | option |
| | VPN | ✓ | ✓ | ✓ |

■ Snom





821

| | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Ecran | Graphique LCD | 320x240 |
| | Rétro-éclairé | ✓ |
| | Inclinable | - |
| | Couleur | ✓ |
| | Tactile | - |
| | Vidéo | - |
| Raccourcis | Transfert | ✓ |
| | Mise en attente | ✓ |
| | Conférence | - |
| | DND | ✓ |
| Audio | Support casque | RJ9 |
| | HD Audio | - |
| | Mains libres | full duplex |
| | Support EHS | module EHS en option |
| Touches | Lignes | 4 |
| | Contextuelles | 4 |
| | Programmables | - |
| | Module extension | - |
| Annuaire | Personnel | ✓ |
| | Centralisé XML | - |
| | Centralisé LDAP | ✓ |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | ✓ |
| | POE | ✓ |
| | Gigabit | ✓ |
| | Wifi | option |
| | VPN | ✓ |

■ Polycom

| | |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Soundpoint IP 321/331 | Soundpoint IP 550 | Soundpoint IP 560 |
| Ecran | Graphique LCD | 102x33 | 320x160 | 320x160 |
| | Rétro-éclairé | - | ✓ | ✓ |
| | Inclinable | - | - | - |
| | Couleur | - | - | - |
| | Tactile | - | - | - |
| | Vidéo | - | - | - |
| Raccourcis | Transfert | - | ✓ | ✓ |
| | Mise en attente | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Conférence | - | ✓ | ✓ |
| | DND | - | ✓ | ✓ |
| Audio | Support casque | 2.5mm | RJ9 | RJ9 |
| | HD Audio | - | ✓ | ✓ |
| | Mains libres | full duplex | full duplex | full duplex |
| | Support EHS | module EHS en option | module EHS en option | module EHS en option |
| Touches | Lignes | 2 | 4 | 4 |
| | Contextuelles | 3 | 4 | 4 |
| | Programmables | - | - | - |
| | Module extension | - | - | - |
| Annuaire | Personnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Centralisé XML | - | - | - |
| | Centralisé LDAP | - | - | - |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | modèle 331 | ✓ | ✓ |
| | POE | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Gigabit | - | - | ✓ |
| | Wifi | - | - | - |
| | VPN | - | - | - |

■ Polycom

| | |  |  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Soundpoint IP 650 | Soundpoint IP 670 |
| Ecran | Graphique LCD | 320x160 | 320x160 |
| | Rétro-éclairé | ✓ | ✓ |
| | Inclinable | - | - |
| | Couleur | - | ✓ |
| | Tactile | - | - |
| | Vidéo | - | - |
| Raccourcis | Transfert | ✓ | ✓ |
| | Mise en attente | ✓ | ✓ |
| | Conférence | ✓ | ✓ |
| | DND | ✓ | ✓ |
| Audio | Support casque | RJ9 | RJ9 |
| | HD Audio | ✓ | ✓ |
| | Mains libres | full duplex | full duplex |
| | Support EHS | module EHS en option | module EHS en option |
| Touches | Lignes | 6 | 6 |
| | Contextuelles | 4 | 4 |
| | Programmables | - | - |
| | Module extension | 3x14 touches en option | 1x14 touches en option/POE 3x14 touches en option/PSU |
| Annuaire | Personnel | ✓ | ✓ |
| | Centralisé XML | - | - |
| | Centralisé LDAP | - | - |
| Réseau / connectique | RJ45 - connection PC | ✓ | ✓ |
| | POE | ✓ | ✓ |
| | Gigabit | - | ✓ |
| | Wifi | - | - |
| | VPN | - | - |

■ Polycom - stations de conférence



| | | Soundstation IP 6000 | Soundstation IP 7000 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ecran | Graphique LCD | 248x68 | 255x128 |
| | Rétro-éclairé | ✓ | ✓ |
| | Inclinable | - | - |
| Audio | HD Audio | ✓ | ✓ |
| | Mains libres | full duplex | full duplex |
| | Portée micro interne | 4 m | 7 m |
| | Entrée microphones | 2.5 mm | 2.5 mm |
| | Microphones déportés | en option | en option |
| Réseau | POE | ✓ | ✓ |
| | Gigabit | - | - |
| | VPN | - | - |

■ Gigaset - DECT

| |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | C610 IP | C610H | S810H |
| Taille écran | 128x160 | 128x160 | 128x160 |
| Dimension combiné | 149x49x28 | 149x49x28 | 146x49x26 |
| Base | ✓ | - | - |
| Autonomie en veille | 180h | 180h | 180h |
| Autonomie en communication | 12h | 12h | 13h |
| Vibreur | - | - | - |
| Support oreillette | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Support bluetooth | - | - | ✓ |
| Portée en intérieur | 50 m | 50 m | 50 m |
| Portée en champ libre | 300 m | 300 m | 300 m |

■ Gigaset - DECT



SL400H

SL610H PRO

| | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| Taille écran | 128x160 | 128x160 |
| Dimension combiné | 120,8x46x16 | 127x48x20 |
| Base | - | - |
| Autonomie en veille | 230h | 230h |
| Autonomie en communication | 14h | 15h |
| Vibreur | ✓ | ✓ |
| Support oreillette | - | 2,5 mm |
| Support bluetooth | ✓ | ✓ |
| Portée en intérieur | 50 m | 50 m |
| Portée en champ libre | 300 m | 300 m |



WIPECOM SPRL
Avenue des champs Elysées, 160
5000 Namur
Tél : + 32 81 44 92 10
Fax : + 32 81 44 92 11
TVA : BE 877.685.296
CB : 001-4741172-82
info@wipcom.be
www.wipcom.be



Suivre la direction Plomcot

