



## Catalogue des téléphones IP



Le monde de la téléphonie adaptée à vos besoins





# Wipecom, votre partenaire en téléphonie IP

## Les postes téléphoniques IP

Les postes IP remplacent les postes analogiques et numériques traditionnels. En se connectant sur votre réseau informatique existant, ils permettent de s'affranchir du câblage séparé propre à la téléphonie.

Suivant le modèle, il est de plus possible d'utiliser un seul et unique câble pour brancher à la fois un téléphone et un ordinateur. Dans les deux cas, une économie intéressante autant dans les nouveaux bâtiments que dans les anciens bureaux mal équipés !

Tout comme votre ordinateur, ils sont indépendants de la prise réseau sur laquelle vous les branchez. Il est donc très simple de déployer ou déplacer par après les postes. Avec les anciens centraux, le déplacement physique d'un poste demandait une modification sur la centrale, car la ligne utilisée devait également être adaptée, avec les coûts de maintenance que cela impliquait. Ici, plus de problème. Débranchez, branchez et le tour est joué !

Nous proposons une large gamme de postes téléphoniques IP, de différentes marques. Parmi tous ces modèles, il est facile de trouver un modèle adapté à chaque budget et aux préférences et besoins de chacun:

- Ecran plus ou moins large, monochrome ou couleur
- Touches de raccourci pour les fonctions les plus courantes (transfert, mise en attente, conférence, ...), ou touches contextuelles sur l'écran LCD
- Touches de lignes (réception d'appels multiples)
- Touches programmables permettant notamment d'appeler et voir l'état des autres postes directement (supervision)
- Connexion pour un casque
- Support du décrochage depuis un casque sans fil électronique
- Prise réseau supplémentaire pour partager une même connexion avec un ordinateur
- Support de l'alimentation par le câble réseau afin d'éviter l'encombrement d'un bloc secteur additionnel
- Support d'un ou plusieurs module(s) annexe(s) offrant des touches de raccourcis et/ou de lignes supplémentaires pour les opérateurs
- Mode mains libres en duplex intégral
- Support de la qualité HD Audio
- Support d'annuaire interne personnel et/ou annuaire d'entreprise partagé
- ...

Comme nos centrales et postes IP n'utilisent pas de protocole propriétaire, mais bien le protocole standard SIP, vous pouvez combiner les éléments à volonté, tout en ayant l'assurance de ne pas être lié à un fournisseur particulier.



## ■ Grandstream

				
		<b>GXP1100/1105</b>	<b>GXP1160/1165</b>	<b>GXP1400/1405</b>
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	-	128x40	128x40
	Rétro-éclairé	-	-	-
	Inclinable	-	-	-
	Tactile	-	-	-
	Vidéo	-	-	-
<b>Raccourcis</b>	Transfert	✓	✓	✓
	Mise en attente	✓	✓	✓
	Conférence	-	✓	✓
	DND	-	-	-
<b>Audio</b>	Support casque	-	RJ9	RJ9
	HD Audio	✓	✓	✓
	Mains libres	-	✓	✓
	Support EHS	-	-	-
<b>Touches</b>	Lignes	-	-	2
	Contextuelles	-	3	3
	Programmables	4	-	-
	Module extension	-	-	-
<b>Annuaire</b>	Personnel	-	✓	✓
	Centralisé XML	-	✓	✓
	Centralisé LDAP	-	✓	✓
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	-	✓	✓
	POE	modèle 1105	modèle 1165	modèle 1405
	Gigabit	-	-	-
	Wifi	-	-	-
	VPN	-	-	-

## ■ Grandstream

				
		<b>GXP1450</b>	<b>GXP2100</b>	<b>GXP2110</b>
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	180x90	180x90	240x120
	Rétro-éclairé	✓	✓	✓
	Inclinable	-	-	-
	Tactile	-	-	-
	Vidéo	-	-	-
<b>Raccourcis</b>	Transfert	✓	✓	✓
	Mise en attente	✓	✓	✓
	Conférence	✓	✓	✓
	DND	-	-	✓
<b>Audio</b>	Support casque	2.5mm / RJ9	2.5mm / RJ9	2.5mm / RJ9
	HD Audio	✓	✓	✓
	Mains libres	full duplex	full duplex	full duplex
	Support EHS	-	-	-
<b>Touches</b>	Lignes	2	4	4
	Contextuelles	3	3	3
	Programmables	-	7	18
	Module extension	-	-	2x56 touches en option
<b>Annuaire</b>	Personnel	✓	✓	✓
	Centralisé XML	✓	✓	✓
	Centralisé LDAP	✓	✓	✓
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	✓	✓	✓
	POE	✓	✓	✓
	Gigabit	-	-	-
	Wifi	-	-	-
	VPN	-	-	-

## ■ Grandstream

			
		<b>GXP2124</b>	<b>GXP2200</b>
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	240x120	480x272
	Rétro-éclairé	✓	✓
	Inclinable	-	-
	Tactile	-	✓
	Vidéo	-	-
<b>Raccourcis</b>	Transfert	✓	✓
	Mise en attente	-	✓
	Conférence	✓	✓
	DND	-	-
<b>Audio</b>	Support casque	RJ9	RJ9
	HD Audio	✓	✓
	Mains libres	full duplex	full duplex
	Support EHS	✓	✓
<b>Touches</b>	Lignes	4	4
	Contextuelles	4	3
	Programmables	24+4	18
	Module extension	-	4x20 touches en option
<b>Annuaire</b>	Personnel	✓	✓
	Centralisé XML	✓	✓
	Centralisé LDAP	✓	✓
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	✓	✓
	POE	✓	✓
	Gigabit	-	✓
	Wifi	-	-
	VPN	-	-

## ■ Grandstream - vidéo



**GXV3140**

**GXV3175**

<b>Ecran</b>	Graphique LCD	240x120	800x480
	Rétro-éclairé	✓	✓
	Inclinable	-	-
	Tactile	-	✓
	Vidéo	✓	✓
<b>Raccourcis</b>	Transfert	✓	-
	Mise en attente	✓	-
	Conférence	✓	-
	DND	-	-
<b>Audio</b>	Support casque	2.5mm	2.5mm
	HD Audio	✓	✓
	Mains libres	full duplex	full duplex
	Support EHS	-	-
<b>Touches</b>	Lignes	4	4
	Contextuelles	4	3
	Programmables	24+4	18
	Module extension	-	4x20 touches en option
<b>Annuaire</b>	Personnel	✓	✓
	Centralisé XML	✓	✓
	Centralisé LDAP	✓	✓
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	✓	✓
	POE	✓	✓
	Gigabit	-	-
	Wifi	-	✓
	VPN	-	-

## ■ Grandstream - DECT

		
	<b>DP715</b>	<b>DP710</b>
Taille écran	102x80	102x80
Dimension combiné	160x46x20	160x46x20
Base	✓	-
Autonomie en veille	80h	80h
Autonomie en communication	10h	10h
Vibreur	-	-
Support oreillette	-	-
Support bluetooth	-	-
Portée en intérieur	50 m	50 m
Portée en champ libre	300 m	300 m



■ Snom



		300	320	370
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	2x16 caractères	2x24 caractères	240x128
	Rétro-éclairé	-	✓	✓
	Inclinable	-	✓	✓
	Tactile	-	-	-
	Vidéo	-	-	-
<b>Raccourcis</b>	Transfert	-	✓	✓
	Mise en attente	-	✓	✓
	Conférence	-	✓	✓
	DND	-	✓	✓
<b>Audio</b>	Support casque	RJ9	RJ9	RJ9
	HD Audio	-	-	-
	Mains libres	full duplex	full duplex	full duplex
	Support EHS	-	module EHS en option	module EHS en option
<b>Touches</b>	Lignes	-	-	-
	Contextuelles	-	4	4
	Programmables	6	12	12
	Module extension	-	3x42 touches en option	3x42 touches en option
<b>Annuaire</b>	Personnel	✓	✓	✓
	Centralisé XML	-	-	-
	Centralisé LDAP	✓	✓	✓
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	✓	✓	✓
	POE	✓	✓	✓
	Gigabit	-	-	-
	Wifi	-	-	-
	VPN	-	-	✓

■ Snom



		710	720	760
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	128x48	128x48	320x240
	Rétro-éclairé	-	-	-
	Inclinable	-	-	-
	Tactile	-	-	-
	Vidéo	-	-	-
<b>Raccourcis</b>	Transfert	-	✓	✓
	Mise en attente	-	✓	✓
	Conférence	-	-	-
	DND	-	✓	✓
<b>Audio</b>	Support casque	RJ9	RJ9	RJ9
	HD Audio	✓	✓	✓
	Mains libres	full duplex	full duplex	full duplex
	Support EHS	module EHS en option	module EHS en option	module EHS en option
<b>Touches</b>	Lignes	-	-	4
	Contextuelles	4	4	4
	Programmables	5	18	12
	Module extension	-	-	-
<b>Annuaire</b>	Personnel	✓	✓	✓
	Centralisé XML	-	-	-
	Centralisé LDAP	✓	✓	✓
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	✓	✓	✓
	POE	✓	✓	✓
	Gigabit	-	✓	✓
	Wifi	-	option	option
	VPN	✓	✓	✓

■ Snom




		821	870
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	320x240	480x272
	Rétro-éclairé	✓	✓
	Inclinable	-	-
	Tactile	-	✓
	Vidéo	-	-
<b>Raccourcis</b>	Transfert	✓	✓
	Mise en attente	✓	✓
	Conférence	-	-
	DND	✓	✓
<b>Audio</b>	Support casque	RJ9	RJ9
	HD Audio	-	-
	Mains libres	full duplex	full duplex
	Support EHS	module EHS en option	module EHS en option
<b>Touches</b>	Lignes	4	-
	Contextuelles	4	-
	Programmables	-	-
	Module extension	-	-
<b>Annuaire</b>	Personnel	✓	✓
	Centralisé XML	-	-
	Centralisé LDAP	✓	✓
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	✓	✓
	POE	✓	✓
	Gigabit	✓	✓
	Wifi	option	option
	VPN	✓	✓

■ Polycom

				
		Soundpoint IP 321/331	Soundpoint IP 550	Soundpoint IP 560
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	102x33	320x160	320x160
	Rétro-éclairé	-	✓	✓
	Inclinable	-	-	-
	Tactile	-	-	-
	Vidéo	-	-	-
<b>Raccourcis</b>	Transfert	-	✓	✓
	Mise en attente	✓	✓	✓
	Conférence	-	✓	✓
	DND	-	✓	✓
<b>Audio</b>	Support casque	2.5mm	RJ9	RJ9
	HD Audio	-	✓	✓
	Mains libres	full duplex	full duplex	full duplex
	Support EHS	module EHS en option	module EHS en option	module EHS en option
<b>Touches</b>	Lignes	2	4	4
	Contextuelles	3	4	4
	Programmables	-	-	-
	Module extension	-	-	-
<b>Annuaire</b>	Personnel	✓	✓	✓
	Centralisé XML	-	-	-
	Centralisé LDAP	-	-	-
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	modèle 331	✓	✓
	POE	✓	✓	✓
	Gigabit	-	-	✓
	Wifi	-	-	-
	VPN	-	-	-

## ■ Polycom

			
		Soundpoint IP 650	Soundpoint IP 670
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	320x160	320x160
	Rétro-éclairé	✓	✓
	Inclinable	-	-
	Tactile	-	-
	Vidéo	-	-
<b>Raccourcis</b>	Transfert	✓	✓
	Mise en attente	✓	✓
	Conférence	✓	✓
	DND	✓	✓
<b>Audio</b>	Support casque	RJ9	RJ9
	HD Audio	✓	✓
	Mains libres	full duplex	full duplex
	Support EHS	module EHS en option	module EHS en option
<b>Touches</b>	Lignes	6	6
	Contextuelles	4	4
	Programmables	-	-
	Module extension	3x14 touches en option	1x14 touches en option/POE 3x14 touches en option/PSU
<b>Annuaire</b>	Personnel	✓	✓
	Centralisé XML	-	-
	Centralisé LDAP	-	-
<b>Réseau / connectique</b>	RJ45 - connection PC	✓	✓
	POE	✓	✓
	Gigabit	-	✓
	Wifi	-	-
	VPN	-	-

## ■ Polycom - stations de conférence



		Soundstation IP 6000	Soundstation IP 7000
<b>Ecran</b>	Graphique LCD	248x68	255x128
	Rétro-éclairé	✓	✓
	Inclinable	-	-
<b>Audio</b>	HD Audio	✓	✓
	Mains libres	full duplex	full duplex
	Portée micro interne	4 m	7 m
	Entrée microphones	2.5 mm	2.5 mm
	Microphones déportés	en option	en option
<b>Réseau</b>	POE	✓	✓
	Gigabit	-	-
	VPN	-	-

## ■ Gigaset - DECT

			
	<b>C610 IP</b>	<b>C610H</b>	<b>S810H</b>
Taille écran	128x160	128x160	128x160
Dimension combiné	149x49x28	149x49x28	146x49x26
Base	✓	-	-
Autonomie en veille	180h	180h	180h
Autonomie en communication	12h	12h	13h
Vibreur	-	-	-
Support oreillette	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Support bluetooth	-	-	✓
Portée en intérieur	50 m	50 m	50 m
Portée en champ libre	300 m	300 m	300 m

## ■ Gigaset - DECT



**SL400H**

**SL610H PRO**

Taille écran	128x160	128x160
Dimension combiné	120,8x46x16	127x48x20
Base	-	-
Autonomie en veille	230h	230h
Autonomie en communication	14h	15h
Vibreur	✓	✓
Support oreillette	-	2,5 mm
Support bluetooth	✓	✓
Portée en intérieur	50 m	50 m
Portée en champ libre	300 m	300 m







WIPECOM SPRL  
Avenue des champs Elysées, 160  
5000 Namur  
Tél : + 32 81 44 92 10  
Fax : + 32 81 44 92 11  
TVA : BE 877.685.296  
CB : 001-4741172-82  
info@wipecom.be  
www.wipecom.be



### Suivre la direction Plomcot

